

Таблица изменений API интерфейса заказа кодов маркировки

Общие изменения:

- Изменены адреса (URL) обращения к большинству методов API
- Для всех запросов в заголовке больше не указывается параметр "clientToken", вместо него передается параметр "Authorization: Bearer" с указанием "accessToken"
- Для всех запросов больше не указывается alias товарной группы (сейчас передается как path-параметр адреса запроса, например.../tobacco/...)
- Для всех запросов больше не указывается идентификатор предприятия "omsId" (сейчас передается как query-параметр к запросу)
- Для всех запросов в ответе больше не возвращается идентификатор предприятия "omsId"
- Изменен справочник ошибок и кодов ошибок при регистрации запросов

1. Аутентификация пользователя или устройства

Текущая версия (СУЗ, ИЗКМ)	Новая версия (OPEN API)
Авторизация запросов по статичной паре: • идентификатор предприятия "omsId" (передавался как query-параметр) • идентификатор устройства "clientToken" (передавался в заголовке запроса)	Авторизация запросов реализована по схеме OAuth 2.0: • для аутентификации устройство имеет пару логин:пароль (создается в Личном кабинете) • при аутентификации устройству выдается пара "accessToken" и "refreshToken" (реализован отдельный метод аутентификации устройства) • accessToken используется для выполнения запросов (указывается в заголовке запроса) и имеет ограниченное время жизни • для получения нового токена используется refreshToken (реализован отдельный метод обновления токена)

2. Проверка доступности (пинг)

Текущая версия (СУЗ, ИЗКМ)	Новая версия (OPEN API)
	Метод больше не поддерживается

3. Регистрация заказа на эмиссию кодов маркировки

Текущая версия (СУЗ, ИЗКМ)	Новая версия (OPEN API)
Запрос	

Параметр "releaseMethodType" означает способ ввода товаров в оборот: • Производство • Импорт • Остатки	Смысл параметра изменен: теперь "releaseMethodType" означает способ маркировки: • Первичная маркировка • Маркировка вне производства Указание способа ввода товаров в оборот (производство, импорт, остатки и т.д.) передается в отчете о нанесении кодов маркировки (параметр "releaseType")
Параметр templateId обязательный	Параметр исключен (больше не используется)
Параметр stickerId опциональный	Параметр исключен (больше не используется)
Параметр factoryId обязательный	Параметр переименован на businessPlaceId Идентификатор регистрируется в Личном кабинете маркировки
Параметр factoryName опциональный	Параметр исключен (больше не используется)
Параметр factoryAddress опциональный	Параметр исключен (больше не используется)
Параметр factoryCountry обязательный	Параметр исключен (больше не используется)
Параметр productionLineId обязательный	Параметр исключен (больше не используется)
Параметр productCode обязательный	Параметр исключен (больше не используется)
Параметр productDescription обязательный	Параметр исключен (больше не используется)
Параметр expectedStartDate опциональный	Параметр исключен (больше не используется)
Ответ на запрос	
Параметр expectedCompleteTimestamp обязательный	Параметр исключен (больше не используется)

4. Проверка статуса заказа на эмиссию

Текущая версия (СУЗ, ИЗКМ)	Новая версия (OPEN API)
Метод позволяет получать список заказов с фильтрацией по дате регистрации и статусу обработки	Реализован новый метод фильтрации и поиска заказов на эмиссию по различным параметрам

5. Получение кодов из заказа на эмиссию кодов маркировки

Текущая версия (СУЗ, ИЗКМ)	Новая версия (OPEN API)
Запрос	
Параметр lastBlockId опциональный	Параметр переименован на lastPackId

Ответ на запрос	
Параметр blockId обязательный	Параметр переименован на packId

6. Регистрация отчета о нанесении (использовании) кодов маркировки

Текущая версия (СУЗ, ИЗКМ)	Новая версия (OPEN API)
Запрос	
Параметр usageType опциональный	Параметр исключен (больше не используется)
Параметр productionLineId опциональный	Параметр исключен (больше не используется)
Параметр brandcode опциональный	Параметр исключен (больше не используется)
Параметр sourceReportId опциональный	Параметр исключен (больше не используется)
	Добавлен новый обязательный параметр Способ ввода в оборота ("releaseType"): • Производство • Импорт • Маркировка остатков Ранее указывался в заказе на эмиссию кодов маркировки
	Добавлен новый обязательный параметр Страна производства ("manufacturerCountry"): • Указывается буквенный код страны производства по справочнику ISO Ранее указывался в заказе на эмиссию кодов маркировки
	Добавлен новый обязательный параметр Страна производства ("businessPlaceId"): • регистрируется в ЛК системы маркировки Ранее указывался в заказе на эмиссию кодов маркировки
Параметр productionDate опциональный	Параметр productionDate теперь обязательный
Параметр expirationDate опциональный	Параметр expirationDate теперь обязательный
Параметр expirationDate seriesNumber	Параметр seriesNumber теперь обязательный для отдельных товарных групп

7. Регистрация отчета об агрегации

Текущая версия (СУЗ, ИЗКМ)	Новая версия (OPEN API)
Запрос	
Весь отчет (JSON) передается непосредственно в теле запроса	Теперь отчет (JSON) сначала необходимо перевести кодировку в base64, и результат передавать в параметре documentBody
Параметр participantId обязательный	Параметр исключен (больше не используется)
Параметр productionLineId обязательный	Параметр исключен (больше не используется)
Параметр dateDoc опциональный	Параметр переименован на documentDate
	Добавлен новый обязательный параметр businessPlacelId Идентификатор регистрируется в личном кабинете системы маркировки
	Добавлен новый опциональный параметр shouldBeUnbundled: Логическое значение, определяет, необходимо ли извлечь формируемый агрегат из упаковки верхнего уровня (если таковая имеется)
Параметр aggregationType обязательный	Параметр исключен (больше не используется)
Параметр sintins обязательный	Параметр переименован на codes
Ответ на запрос	
Параметр reportId обязательный	Параметр переименован на documentId

8. Проверка статуса отчета об агрегации

Текущая версия (СУЗ, ИЗКМ)	Новая версия (OPEN API)
Запрос	
Параметр reportId обязательный	Параметр переименован на documentId
Ответ на запрос	
Параметр reportId обязательный	Параметр переименован на documentId
Параметр reportStatus обязательный	Параметр переименован на status
Параметр errorReason опциональный	Коды ошибок полностью пересмотрены
	Добавлен новый параметр createDate
	Добавлен новый параметр type
	Добавлен новый параметр originalDocId
	Добавлен новый параметр productGroup

9. Получить содержание отчета

Текущая версия (СУЗ, ИЗКМ)	Новая версия (OPEN API)
	Реализован новый метод получения тела документа (отчета) по его идентификатору

10. Получить список отчетов

Текущая версия (СУЗ, ИЗКМ)	Новая версия (OPEN API)
	Реализован новый метод поиска и фильтрации документов (отчетов) по различным параметрам

11. Получить список ошибок, выявленных при обработке документа

Текущая версия (СУЗ, ИЗКМ)	Новая версия (OPEN API)
	Реализован новый метод, позволяющий получить список ошибок, выявленных при обработке документа (отчета)